■成形機仕様書

紺井化学(株) 大阪市平野区加美西1-8-16
06-6793-3626

仕様項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
成形機メーカー	住友	住友	住友	住友	住友	住友	住友	住友	住友	住友	住友	住友	住友	住友	住友	住友
形式	SE180D	SE180D	SE180DU	SE130D	SE100D	SE75D	SE75DU	SE180DUZ	SE280HDZ	SE180EV	SE180EV	SE280EVA	SE280EVA	SE180D	SE180DU	SE315EVA
型締方式	電動式	電動式	電動式	電動式	電動式	電動式	電動式	電動式	電動式	電動式	電動式	電動式	電動式	電動式	電動式	電動式
型締力(ton)	180	180	180	130	100	75	75	180	180	180	180	280	280	180	180	315
タイバー間隔(mm)	560X510	560X510	560X510	510X460	460X410	410X360	410X360	560X510	685X635	560X510	560X510	730X730	730X730	560X510	560X510	730X730
最小型厚(mm)	200	200	200	180	180	160	160	200	350	200	200	300	300	200	200	300
最大型厚(mm)	500	500	500	450	410	410	410	500	620	500	500	650	650	500	500	650
デーライト(mm)	950	950	950	825	760	710	710	950	1220	950	950	1275	1275	950	950	1325
型開閉ストローク(mm)	450	450	450	375	350	300	300	450	600	450	450	625	625	450	450	1394
EPストローク(mm)	120	120	120	100	100	80	80	120	150	120	120	220	220	120	120	80
スクリュー直径(mm)	40	32	45	36	32	28	25	40	56	45	50	56	63	40	40	63
スクリュー材質	耐磨耐食	耐磨耐食	耐磨耐食	耐磨耐食	耐磨耐食	耐磨耐食	耐磨耐食	耐磨耐食	耐磨耐食	耐磨耐食	耐磨耐食	耐磨耐食	耐磨耐食	耐磨耐食	耐磨耐食	耐磨耐食
射出容量(g)	201	129	254	156	124	86	49	201	674	254	287	674	872	201	201	957
最大射出圧力(Mpa)	245	273	216	215	273	284	280	245	218	216	216	218	216	245	245	216
最大射出速度(mm/s)	300	300	300	300	300	300	400	300	160	400	400	160	160	300	300	160
ロケートリング径(mm)	100	100	100	100	100	100	100	100	100/150	100	100	100/150	100/150	100	100	100/150
ノズルR(R)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ノズル径(パイ)	3	3	3	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3	3	3	3
ノズル突出し量(mm)	80	80	80	70	65	65	65	80	80	85	85	80	80	80	80	80
取付方式	クランプ	クランプ	クランプ	クランプ	クランプ	クランプ	クランプ	クランプ	クランプ	クランプ	クランプ	クランプ	クランプ	クランプ	クランプ	クランプ
突出し穴径(パイ)	30	30	30	25	25	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30